

HCRO-600MS

〈処理量〉

90リットル/時間

(原水温25°C時)




〈ROメンブレン〉

FILMTEC™ : TW30-2812-300



〈総不純物除去率〉

95~99%



HCR0-600MS・仕様

Filter Stage :

① セジメント・フィルター	20 inch	x 1
② カーボン・フィルター	20 inch	x 1
③ カーボンブロック・フィルター	20 inch	x 1
④ ROメンブレン・フィルター	300 GPD	x 2
⑤ ポストカーボン・フィルター	11 inch	x 1

Components :

・プレッシャーゲージ	0～1 Mpa
・フローメーター	0～100L/h
・デュアルTDSメーター	原水/浄水
・エマージェンシースイッチ	DC24V/12A、AC250V/6A
・ON-OFFスイッチ	250V/16A
・サーキットブレーカー	10A
・フラッシングコントローラー	DC24V
・AC-DCアダプター	AC100-240V/50-60Hz、DC24V/3A
・ソレノイドバルブ	DC24V
・ロープレッシャースイッチ	0.08Mpa(動作圧)
・ハイプレッシャースイッチ	0.35Mpa(動作圧)、0.05(差圧)
・チェックバルブ	1/4inch
・フローリストレクター	マニュアルタイプ
・ROポンプ	DC24V/1.4A、70-90psi
・フラッシングバルブ	マニュアルタイプ
・貯水タンク	11G圧力式、D:380 x H:580 (mm)
・水栓金具	専用フォーセット
・抗菌装置	S I S (Ag+)

Others :

・サイズ	W:320 x D:540 x H:920 (mm)
・重量	48kg(Dry)
・最大消費電力	85W